

ADHIERE A:

Para la unión entre paneles **TABIHAUS®** en su tratamiento de juntas, y para cubrir las cabezas de los tornillos.



**INTERIOR -
EXTERIOR**

RECOMENDACIONES DE USO:

El Panel **TABIHAUS®** debe estar seco, limpio, estable y uniforme. Se debe cumplir todas las exigencias suministradas por el productor de la placa de yeso. La junta entre dos placas de yeso debe de ser de 3 mm. Eliminar cualquier agente desmoldante, o los residuos de papel existentes, asegurándose que las juntas y el Panel **TABIHAUS®** estén libres de polvo. El producto es utilizable sin cintas de refuerzo, a menos que la placa de yeso esté con juntas de cortes hechos manualmente, o juntas mixtas. En este caso, las juntas cortadas, las placas de yeso deben colocarse en ángulos de 45°, usando un limá de yeso. Después de la preparación del sustrato, llene la junta usando una pequeña espátula y presione el material de llenado en la junta, moviendo la espátula sobre la junta. Retire el exceso de llenado. La junta puede ser lijada y pintada después de 4-6 horas, cuando esté curada (el tiempo de secado depende de la temperatura, la humedad, porosidad del sustrato y del




TABIHAUS®

MASA AMARRE

Nivel de acabado Q3



**Aplicación
Única**



**Listo para
pintar en 4h.**



**PRODUCTO LISTO
PARA SU USO,
NO NECESITA
SER MEZCLADO**



**PUEDEN
PINTARSE,
PUEDEN
LIJARSE**

CAMPOS DE APLICACIÓN:

TABIHAUS® MASA AMARRE está diseñado para el llenado y el acabado de juntas de **PANELES TABIHAUS®**. También se puede utilizar para revocar cabezas de tornillo en superficies de yeso, nivelación de superficies y reparación de imperfecciones y fisuras. Este producto a sido testado de acuerdo con la norma EN 13963: 2014 y cumple los requisitos del marcado CE 4A.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Temperatura de aplicación: +10 °C a +35 °C. Temperatura de servicio: -25 °C a +90 °C.

MODO DE EMPLEO:

La información relativa a la utilización de los productos está disponible en su distribuidor o en la web del fabricante.

CONSERVACIÓN:

Almacene en el envase original en un lugar fresco y seco. Tiempo de almacenaje: 24 meses a una temperatura entre +5 °C e +25 °C.

Contiene 2-octil-2H-isotiazole-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Ficha de seguridad disponible bajo pedido. Contiene biocida 2-octil-2H-isotiazole-3-ona.

PRODUCTO DE:

ANDARAGON S.L.U.
POL IND LAS NORIAS
50450 MUEL (ZARAGOZA)
TLF: 976 901 941
calidad@tabihaus.es



5 L Color

