

R04 Revestimiento

Orde-Lite

NATURALEZA

Recubrimiento estireno-acrílico en base a resinas de Pliolite.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate Sedoso
Densidad:	1,30-1,40 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	8-10 m ² /litro
Repintado:	3-4 horas
Diluyente:	Disolvente Sintético
Colores:	Blanco y n/cartas NCS y Fachadas

CARACTERÍSTICAS

- El Revestimiento Orde-Lite es impermeable, por lo que resiste la penetración del agua de lluvia. Por su naturaleza microporosa y excelente adherencia permite exudar la humedad atrapada en la pared, sin sufrir ampollamiento o desconches.
- Proporciona películas resistentes a los rayos U.V. del sol, autolimpiables y extremadamente duraderas, manteniendo su apariencia inicial durante muchos años.
- La formación del film no se ve afectada por las condiciones climáticas. La aplicación es posible tanto en ambientes a baja temperatura como en paredes a elevada temperatura. Las heladas nocturnas, después de la aplicación, tampoco afectan al rendimiento de la pintura, así como los chubascos repentinos, incluso pocos minutos después de la aplicación.

R04 Revestimiento

Orde-Lite

- Este recubrimiento es fácil de aplicar y solamente requiere una mínima preparación de la superficie eliminando materiales sueltos si es necesario.
- Deja acabados muy decorativos, disponiendo de una amplia gama de colores.
- También disponible en calidad Anti-Moho

CAMPOS DE APLICACIÓN

El Revestimiento Orde-Lite puede aplicarse sobre cualquier tipo de soporte. Esta indicado especialmente para la protección y decoración de todo tipo de fachadas.

MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y desconches de pinturas viejas.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o air-less.
- La aplicación puede realizarse tal como viene en el envase o diluyendo un 5% con nuestro *Disolvente Sintético*.
- No aplicar por debajo de 5°C.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en lugares protegidos del sol y del frío excesivo, en envases originales.

R04 Revestimiento

Orde-Lite

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación local y disponer de un buen sistema de extracción general.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 4 litros, 10 litros y 20 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04