

DISTRIBUCIÓN DE PANELES - CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO - PANEL 1 PLACA TABIHAUS 2600X1200 mm

CONSIDERACIONES:

- SOBRE SOPORTE CONTINUO PANEL TABIHAUS A 1 PLACA. ESPESOR XPS SEGÚN NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO.
- SOLO SERÁ NECESARIO JUNTAS DE 6 MM CADA 14 METROS CONTINUOS DE PANEL TABIHAUS.
- LOS PANELES TABIHAUS SE PODRÁN COLOCAR DE MANERA ALTERNA O NO.
- ATORNILLADO MEDIANTE EMPLEO DE TORNILLO TACO HOMOLOGADO FISCHER SXRL-10. POSTERIOR CUBRIMIENTO DE LA CABEZA DEL TACO MEDIANTE CINTA IMPERMEABILIZANTE. CADA PANEL IRÁ FIJADO, MÍNIMO, MEDIANTE 9 TORNILLOS (DEPENDERÁ DEL TIPO DE SOPORTE). SE DEBERÁ ATORNILLAR A AL MENOS 1 CM DEL CANTO DEL PANEL.
- TOTALMENTE LISTO PARA RECIBIR ACABADO DE TEJA SOBRE RASTRELADO.

